



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 137 DUROSTICK DS-247

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
137
- Προβλεπόμενες χρήσεις: **EN 1504-3: Επισκευαστικό σκυροδέματος φερόντων στοιχείων**
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4

- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:**
EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός :-

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**

- 7. Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Αντοχή στη θλίψη	Κλάση R4 ($\geq 45\text{MPa}$)	EN 12190
Περιεχόμενα χλωροϊόντα	$\leq 0,05\%$	EN 1015-17
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	EN 13057
Αντοχή στην ενανθράκωση	περνάει	EN 13295
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	$\geq 2,0\text{MPa}$	EN 1542
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 20\text{GPa}$	EN 13412
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα μετά από κύκλους ψύξης απόψυξης	$\geq 2,0\text{MPa}$	EN 13687-1
Υπαρξη επικίνδυνων συστατικών	συμμορφώνεται (βλ. ΔΔΑ)	

- 8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Δεν απαιτείται**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη Έρευνας και Ποιότητας Τμ. Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόπυργος/ 02.01.2019

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του (ΕΕ)305/2011.

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 18	
DoP No. : 137 EN 1504-3:2005	
DUROSTICK DS-247 Concrete repair product for structural repair PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer modified)	
Compressive strength:	class R4
Chloride ion content:	≤ 0.05%
Adhesive Bond:	≥ 2.00 MPa
Thermal compatibility part 1:	≥ 2.00 MPa
Carbonation resistance:	Passes
Elastic modulus:	≥20 GPa
Capillary absorption:	≤ 0.5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Dangerous substances:	comply with 5.4
Reaction to fire:	Euroclass A1

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.
- Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.
- Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.