

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι και υπόστρωμα νερού μεγάλης καλυπτικότητας, με πολύ χαμηλή οσμή, κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες με εξαιρετική προσκόλληση σε υπάρχοντα παλαιά αλκυδικά χρώματα. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση με τα χρώματα νερού της Little Greene για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επίπεδο γυαλάδας	Ματ (περίπου 6%)
Θεωρητική Απόδοση	14 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο
Προτεινόμενο πάχος στεγνού στρώματος	30 microns στεγνό, ανά στρώση
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων	1 ή 2, αναλόγως την ανάγκη
Ρυθμός στεγνώματος	1-2 ώρες

Χρόνος επαναβαφής	2-3 ώρες
Στερεά κατ' όγκο	38%
Αποχρώσεις	Όλο το χρωματολόγιο αποχρώσεων Little Greene
Συσκευασία	1 & 2,5 L

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα του ISO 9001: 2008 ποιότητα & ISO 14001: 2004 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. BS EN71-3:2019 Πρότυπο Ασφαλείας για παιδικά παιχνίδια. (Πιστοποιητικό δοκιμής διατίθεται κατόπιν αιτήματος) 2004/42 / ΕΚ οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Cat.A/δ): 130g / l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2 g / l. Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφονται στο διάταγμα 2011-321 του Γαλλικού Κανονισμού Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα - Διάταγμα Απριλίου 2011 και βραβεύτηκε με B.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Νέα Ξύλεια: Για καλύτερα αποτελέσματα σε νέο ξύλο, που είναι ρητινώδες από την φύση ή περιέχει ρητινώδη κόμβους (ρόζους) και δεν έχει υποστεί κάποια άλλη προετοιμασία, εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις από το αστάρι ξύλου αλουμινίου για την πρόληψη λεκιάσματος ή / και αποχρωματισμού, πριν από την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου είναι κάτω από 15% πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Υγρό ξύλο δεν πρέπει ποτέ να βάφεται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες, απολέπιση, ρωγμές και πρόωρη αστοχία της επικάλυψης.

Ξύλεια από Πράσινη δρυς δεν πρέπει να βάφεται εκτός και εάν έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες.

Μέταλλα: Τα νέα σιδηρούχα μέταλλα θα πρέπει να καθαριστούν είτε δια χειρός ή μηχανικά, ώστε να αφαιρεθεί οποιαδήποτε επιφανειακή σκουριά πριν την εφαρμογή του Little Greene Intelligent ASP.

Κεραμικά πλακάκια και γυαλί: Συνιστάται για κεραμικά πλακάκια και γυαλί, αλλά όχι σε ντους ή σε χώρους υγρών δωματίων.

Υφιστάμενες βαφή: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλουδισμένα στρώματα. Απολιπάνετε με ένα κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού, όπως το σαπούνι με ζάχαρη και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Τρίψτε καλά με μέτριο γυαλόχαρτο έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια ακόμη και στις περιοχές που έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Επισκευάστε τυχόν προβληματικά σημεία και εφαρμόστε μια στρώση ασταριού στην εκτεθειμένη επιφάνεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ορθές, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η εταιρεία Little Greene διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα δεδομένα και τα συστήματα φύλλων και των διαδικασιών αναφορικά με τη χρήση και την εφαρμογή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την ευθύνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών και πειραμάτων τους και δεν συνεπάγεται νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για ορισμένες ιδιότητες ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι συνθήκες εφαρμογής μπορεί να βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας, έτσι δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

Πλαστικά: Για μακροχρόνια απόδοση, καθαρίστε και τρίψτε ελαφρώς τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή του Little Greene Intelligent ASP.

Νέοι τοίχοι: Σε σοβατισμένες ή και σπατουλαρισμένες επιφάνειες επιτρέψτε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια στρώση ως αστάρωμα αραιώνοντας το προϊόν από 5 έως 25% με προσθήκη καθαρού νερού, ανάλογα με την πορότητα του υποστρώματος. Ολοκληρώστε την εφαρμογή εάν είναι απαραίτητο με μια 2^η στρώση.

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για ασβεστικής βάσεως υποστρώματα ή για άλλους φυσικούς σοβάδες (από πηλό κτλ.). Για ασβεστοκονιάματα, χρησιμοποιήστε αραιωμένο με νερό το Absolute Matt. (βλ. τεχνικό φύλλο δεδομένων).

Υφιστάμενες βαφές: Πλύνετε ελαφρά τυχόν υπάρχουσες βαφές για να αφαιρέσετε τη επιφανειακή σκόνη ή λεκέδες. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια στρώση ως αστάρωμα αραιώνοντας το προϊόν από 5 έως 25% με προσθήκη καθαρού νερού, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C. Επιπλέον, για εξωτερική εφαρμογή, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού κατά τη διάρκεια των περιόδων εφαρμογής ή ξήρανσης.

Εφαρμογή με πινέλο: Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ποιότητας συνθετικό πινέλο που έχει κατάλληλο μέγεθος για την εργασία σας. Τα νέα πινέλα θα πρέπει να πλυθούν πριν την χρήση τους με καθαρό νερό και να σκουπιστούν με ένα καθαρό πανί.

Αποφύγετε να βυθίζετε το πινέλο πολύ μέσα στο δοχείο χρώματος έτσι ώστε να αποτραπεί η συγκέντρωση χρώματος στην μεταλλική πλακέτα του πινέλου. Αποφύγετε τις πιτσιλιές από τη μη υπερφόρτωση του πινέλου. Εφαρμόστε το χρώμα σε ίσιες και όμοιες πινελιές. Για καλύτερη δυνατή ποιότητα εμφάνισης, ολοκληρώστε την βαφή σας με πινελιές όλες προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς να επικαλύπτεται τα ήδη ολοκληρωμένα σημεία.

Ρολό βαφής: Χρησιμοποιήστε ένα ρολό βαφής κοντού πέλους με μίγμα φυσικού και συνθετικού πέλους έτσι ώστε να επιτύχετε την καλύτερη εμφάνιση σε λείες επιφάνειες (σπατουλαριστά).

Με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό	Airless
Αραίωση έως και :40% (κατ όγκο) με νερό	Αραίωση έως και: 20% (κατ όγκο) με νερό
Μέγεθος μπέκ: 1,6mm έως 2,00mm (62-78 θου)	Μέγεθος μπέκ: 0,28mm έως 0,54mm
Πίεση: 0.28 to 0.41 MPa (40 to 60 psi)	Πίεση: 12,6 to 19,6 MPa (1800 to 2800 psi)

Καθαρισμός

Αφαιρέστε το περίσσιο χρώμα και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό εργασίας με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Ποτέ μην αποθηκεύετε πινέλα η ρολά στο νερό, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην μείωση των επιδόσεων της εφαρμογής τους.

Αποθήκευση & διάρκεια ζωής

Φυλάξτε τα μη χρησιμοποιημένα δοχεία χρώματος σε δροσερό, ξηρό, μακριά από τον παγετό και από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι σωστά κλεισμένα μετά τη χρήση. Το προϊόν στην αρχική κλειστή συσκευασία του και στις παραπάνω συνθήκες μπορεί να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών.

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ορθές, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η εταιρεία Little Greene διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα δεδομένα και τα συστήματα φύλλων και των διαδικασιών αναφορικά με τη χρήση και την εφαρμογή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την ευθύνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών και πειραμάτων τους και δεν συνεπάγεται νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για ορισμένες ιδιότητες ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι συνθήκες εφαρμογής μπορεί να βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας, έτσι δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

Καθαρισμός

Αφαιρέστε το περίσσιο χρώμα και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό εργασίας με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Ποτέ μην αποθηκεύετε πινέλα ή ρολά στο νερό, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην μείωση των επιδόσεων της εφαρμογής τους.

Αποθήκευση & διάρκεια ζωής

Φυλάξτε τα μη χρησιμοποιημένα δοχεία χρώματος σε δροσερό, ξηρό, μακριά από τον παγετό και από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι σωστά κλεισμένα μετά τη χρήση. Το προϊόν στην αρχική κλειστή συσκευασία του και στις παραπάνω συνθήκες μπορεί να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών.

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ορθές, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η εταιρεία Little Greene διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα δεδομένα και τα συστήματα φύλλων και των διαδικασιών αναφορικά με τη χρήση και την εφαρμογή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την ευθύνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών και πειραμάτων τους και δεν συνεπάγεται νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για ορισμένες ιδιότητες ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι συνθήκες εφαρμογής μπορεί να βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας, έτσι δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)