

DUROSTICK RUST REMOVER



Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφτούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το RUST REMOVER της DUROSTICK αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες φορητών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει αποτελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια,

φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν).

Εφαρμογή

- Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε το υλικό, χωρίς αραίωση, με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε το να δράσει για 10 περίπου λεπτά.
- Ξεπλύντε καλά με άφθονο νερό.
- Σε επιφάνειες με έντονη σκουριά, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Στην περίπτωση των μεταλλικών επιφανειών, ακολουθεί καθαρισμός και αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για

DUROSTICK RUST REMOVER



Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων

επαρκή αντισκωριακή προστασία, μία επί-
στρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο ε-
πιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX
AQUA της DUROSTICK.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Φροντίζουμε τα υπολείμματα του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
- Σε γραλισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά, αραιώνουμε με 50% νερό και δοκιμάζουμε (προληπτικά) για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Μπλε
Ειδικό βάρος	1,30±0,05kg/lt
pH	0-1
Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, λιγότερο από 5% μη-ιονικά επιφανειοδραστικά & λιγότερο από 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά	

Αρ. Αδ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.