

Trinat Aqua Kolor Satin



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παντός καιρού ριπολίνη νερού σατινέ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές κατάλληλα προεπεξεργασμένες επιφάνειες από ξύλο, PVC και μέταλλο

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή διατήρηση της ελαστικότητας.
- Εξαιρετική απόδοση
- Εύκολο στη χρήση
- Μεγάλη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες
- Δεν κιτρινίζει

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG
- Σατινέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 3 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 6 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική
10 m²/l

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η απορροφητικότητα της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 7°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
Μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Σελίδα 1/3



Trinat Aqua Kolor Satin



Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου

Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

	PVC	Wood	Metal
Προετοιμασία της επιφάνειας προς εφαρμογή	Πλύνετε με νερό και απορρυπαντικό για τη απολίπανση και ξεπλύνετε πολύ καλά. Αποχαρτάρετε με γυαλόχαρτο (No 180 ή ψιλότερο) και ξεσκονίστε.	Αφαιρέστε τα χαλαρά μέρη παλαιών χρωμάτων και βερνικιών. Αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.	Ξεσκονίστε την επιφάνεια, απομακρύνετε λάδια και ρύπους με το συνθετικό διαλυτικό TRINÁT, Απομακρύνετε τη σκουριά ή τις παλαιές επιστρώσεις με συρματόβουρτσα πολύ καλά και ξεσκονίστε.
Προστασία της επιφάνειας προς εφαρμογή	—	Εφαρμόστε το συντηρητικό ξύλου LAZURÁN Universal ή το LAZURÁN χωρίς διαλύτες κατά των μυκήτων και των ξυλοφάγων εντόμων για τις εξωτερικές επιφάνειες. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει.	Εφαρμόστε το TRINÁT αντισκωριακό αστάρι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, για την αντισκωριακή προστασία του μετάλλου.
Διείσδυση, γέμισμα των πόρων **	—	Εφαρμόστε το LAZURÁN oil-based wood primer ή το LAZURÁN linseed oil.	—
Εξομάλυνση επιφάνειας	—	Εξομαλύνετε με το στόκο Unikitt ή TRINÁT Premium Knot. Μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.	Εξομαλύνετε με το στόκο TRINÁT Premium Knot. Μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.
Μεσαίο υπόστρωμα	—	—	—
Εφαρμογή	Εφαρμόστε μετά από καλό ανακάτεμα.		

** Μόνο οι πολύ ξηρές και απλάνιστες επιφάνειες ή τα κοψίματα πρέπει να ασταρώνονται. Σκουπίστε την επιφάνεια μετά από 2 ώρες και αφήστε το να στεγνώσει για μία μέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

Αραίωση

Μέγιστο 5% με νερό αν απαιτείται

Σελίδα 2/3



Τεχνικό φυλλάδιο

Trinat Aqua Kolor Satin



Διαλύτης καθαρισμού

Με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σελίδα 3/3



We protect and beautify the world™

