

DUROFOAM CLEANER



Αφρός καθαρισμού



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομακρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Ζωντανεύει κάθε πολυκαταρτισμένη επιφάνεια από ύφασμα, πλαστικό, λάστιχο, χρώμιο κ.ά., χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROFOAM CLEANER είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. Στο σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών 'επίμονους' λεκέδες. Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROOF FABRIC DS-300 και να προστατευθούν από βρωμιά και ρύπους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σκουπίστε το χαλί, τη μοκέτα ή τον καναπέ σας από ύφασμα με ηλεκτρική σκούπα, προσαρμόζοντας το κατάλληλο εξάρτημα (ακροφύσιο). Ανακινήστε δυνατά και ψεκάστε τον αφρό ομοιόμορφα από απόσταση 25-30cm. Αφήστε τον να δράσει για λίγο και καθαρίστε με ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι. Επαναλάβετε σε ιδιαίτερα βρώμικα σημεία. Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε 'αθέατο' σημείο, πριν την εφαρμογή του στο σύνολο της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

DUROFOAM CLEANER



Αφρός καθαρισμού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Διογκούμενος αφρός -Λευκό

pH 8,50±1,00

Περιέχει μεταξύ άλλων λιγότερο από 5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Αρ.Καταχ. Γ.Χ.Κ. 9306/0/2005

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.