



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βελατούρα / αστάρι μετάλλων διαλύτου για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για αστάρωμα ξύλινων επιφανειών από σκληρή ή μαλακή ξυλεία, μοριοσανίδων, κόντρα πλακέ κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες (αστάρι μετάλλων) σαν μεσαία επίστρωση μετά την αντισκωριακή προστασία με Trinat Anti-corrosion Primer.

Ο σκοπός αυτού του ασταριού είναι η προετοιμασία και εξομάλυνση των επιφανειών πριν την τελική επίστρωση.

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλό γέμισμα και εξομάλυνση των επιφανειών
- Εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια
- Εύκολο στη χρήση
- Γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλή τριψιμότητα

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

- Λευκό

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 6 ώρες
- Τρίψιμο : περ. 12 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 24 ώρες
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

## ΑΠΟΔΟΣΗ

### Θεωρητική

12 m<sup>2</sup>/l

### Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι από 5°C έως 30°C και η θερμοκρασία της επιφάνειας τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Σελίδα 1/2



# Trinat Universal Primer



Μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Προετοιμασία επιφάνειας	Ξύλο	Μέταλλο
Προληπτική προστασία	Με Lazuran Universal συντηρητικό ξύλου ή Lazuran συντηρητικό ξύλου (χωρίς διαλύτες)	Αποξείδωση → απολίπανση → αστάρωμα με Trinat Anti-corrosion Primer
Εξομάλυνση ανωμαλιών στην επιφάνεια	Εφαρμόστε Trinat Master Sealer, κατόπιν αποχαρτάρετε	Εφαρμόστε Trinat Master Sealer, κατόπιν αποχαρτάρετε
Αστάρωμα	Trinat Universal Primer	
Τελικό χρώμα	Trinat Kolor αδιάβροχη γυαλιστερή ή σατινέ ριπολίνη νερού.	

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

### Αραίωση

Έτοιμο προς χρήση, με white spirit έως 3% αν χρειάζεται αραίωση

### Διαλύτης καθαρισμού

Με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

### Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

## ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικής άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

